

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ АКРИЛА

Лаки покрывные

Производство: Schmincke, Германия.
Настоящее немецкое качество краски
с 1881 года.



- Акриловая живопись не обязательно требует покрытия лаком, поскольку акрил, высыхая, становится водонепроницаемым и прочным. Тем не менее, завершающее покрытие лаком желательно по следующим причинам:
- **обеспечить дополнительную защиту поверхности** от внешнего воздействия, особенно для наружных работ.
 - **сбалансировать или скорректировать блеск и глянец**, сделать поверхность более глянцевой или более матовой.
 - **защита от ультрафиолетовых лучей** при нанесении толстого слоя лака.

Все покрывные лаки Schmincke содержат нано-частицы для защиты от ультрафиолетовых лучей. Если вы нанесете несколько слоев лака, дайте каждому слою просохнуть, и образуете покрытие толщиной в несколько миллиметров, выглядящее как прозрачное стекло, вы обеспечите практически полную защиту от ультрафиолета. На практике это не всегда обязательно и зависит от всех используемых материалов.

Особенности использования покрывных акриловых лаков Schmincke:

- Если вы покрываете работу несколькими слоями лака, каждый слой должен полностью высохнуть перед следующим покрытием. Все акриловые лаки быстросохнущие.
- Рекомендуется протестировать лак перед использованием. Если нет возможности протестировать на отдельном предмете, начните с края картины, а не с середины.
- Покрытая лаком поверхность при высыхании становится эластичной и при нагревании и надавливании может размягчаться.
- Лаки в аэрозолях хорошо встряхнуть перед использованием, распылять с расстояния около 30см, крестообразно. Продолжать процедуру до тех пор, пока не будет достигнут желаемый уровень глянца.
- Лак не увеличивает светостойкость художественной работы, она зависит только от краски.
- Лаки обеспечивают устойчивую защиту для акриловых красок Schmincke и любых других акриловых красок. Также подходят для нанесения на бумагу с цветной печатью, фотобумагу, фотографии и другие похожие поверхности.

Glanz-Firnis, Aerospray

Лак покрывной д/акрила и офорта глянцевый №580 аэрозоль 300мл

ШК 4012380069467, арт. **50 580**

Глянцевый, не желтеющий и долговечный бесцветный покрывной лак для завершающей обработки поверхности. Содержит нано-частицы для долговременной защиты от ультрафиолетовых лучей.

Обеспечивает надежную защиту поверхности.

Быстросохнущий. Сухой слой лака можно смыть терпентином или заменителем терпентина. Очищать кепсы ацетоном.

Содержит: пропан/бутан, акриловая смола, поглотитель ультрафиолетовых лучей (триазол и пиперидилдериватив, могут вызвать аллергическую реакцию), минеральный дистиллят.



Neutral-Firnis, Aerospray

Лак покрывной д/акрила и офорта сатин №582 аэрозоль 300мл

ШК 4012380069474, арт. **50 582**

Лак покрывной нейтральный, бесцветный, не желтеющий. Повторяет все свойства глянцевого лака №580.

Содержит дополнительное матирующее вещество.



Matt-Firnis, Aerospray

Лак покрывной д/акрила и офорта матовый №584 аэрозоль 300мл

ШК 4012380069481, арт. **50 584**

Лак покрывной матовый, бесцветный, не желтеющий. Повторяет все свойства покрывных лаков №580, 582.

Содержит дополнительное матирующее вещество.



Acryl Firnis, glanzend

Лак покрывной глянцевый №585 флакон 200мл

ШК 4012380069214, арт. **50 585**

Блестящий, быстросохнущий акриловый смоляной лак. Повышает блеск красок. Может быть растворен заменителем терпентина. Наносить тонкими слоями широкой, мягкой кистью. Очистить кисть заменителем терпентина.

